

Technisches Datenblatt

Bezeichnung : BakoLight GPS S-LED

Art.Nr. : 220441-1
Datum : 28.10.2015

Elektrische Daten:

Betriebsspannung	: 6,0	Volt																																							
max. Spitzenstrom	: 0,8	Ampere																																							
mittl. Stromaufnahme aktiv	: 0,06	Ampere																																							
mittl. Stromaufnahme Standby	: 0,01	Ampere																																							
Blitzfrequenz	: 60	Bl/min. 1Hz GPS-genau																																							
Einsatzzeiten⁽¹⁾ ca.	<table><tr><td></td><td colspan="2">L8M</td><td colspan="2">L8L</td><td colspan="2">L8G</td></tr><tr><td></td><td>Tag+Nacht</td><td>nur Nacht</td><td>Tag+Nacht</td><td>nur Nacht</td><td>Tag+Nacht</td><td>nur Nacht</td></tr><tr><td>P 800</td><td>300 Std</td><td>450 Std</td><td>500 Std</td><td>1000 Std</td><td>1500 Std</td><td>2800 Std</td></tr><tr><td>P 3000</td><td>800 Std</td><td>1300 Std</td><td>1600 Std</td><td>2600 Std</td><td>4000 Std</td><td>6500 Std</td></tr><tr><td>K 45</td><td>1750 Std</td><td>2700 Std</td><td>2800 Std</td><td>5200 Std</td><td>7000 Std</td><td>13000 Std</td></tr></table>							L8M		L8L		L8G			Tag+Nacht	nur Nacht	Tag+Nacht	nur Nacht	Tag+Nacht	nur Nacht	P 800	300 Std	450 Std	500 Std	1000 Std	1500 Std	2800 Std	P 3000	800 Std	1300 Std	1600 Std	2600 Std	4000 Std	6500 Std	K 45	1750 Std	2700 Std	2800 Std	5200 Std	7000 Std	13000 Std
	L8M		L8L		L8G																																				
	Tag+Nacht	nur Nacht	Tag+Nacht	nur Nacht	Tag+Nacht	nur Nacht																																			
P 800	300 Std	450 Std	500 Std	1000 Std	1500 Std	2800 Std																																			
P 3000	800 Std	1300 Std	1600 Std	2600 Std	4000 Std	6500 Std																																			
K 45	1750 Std	2700 Std	2800 Std	5200 Std	7000 Std	13000 Std																																			
Dämmerungsschalter	: Ja, optional																																								
Autom. Tag-/Nachtumschaltung	: abhängig von gewählter Lichtstärke																																								
Diverses	: Grundlicht optional, verschiedene Lichtstärken auswählbar																																								

Lichttechnische Daten

Optik	: 200mm ø
Lichtfarbe	: gelb
Lichtaustritt horizontal	: 15 Grad
Lichtaustritt vertikal	: 10 Grad
Lichtstärke - cd max.	: 2700 cd
Lichtstärke - cd eff.	: 500 cd (L8M), 250cd(L8L), 99cd (L8G)
	Grundlicht 5 cd
Leuchtmittel	: 1 LED

Sonstiges:

Befestigungsart :
Gewicht :
Abmessungen :
Betriebstemperatur : von -25°C bis +65°C

⁽¹⁾ = unter Laborbedingungen, theoretische Werte

Technical Data Sheet

Name : BakoLight GPS S-LED

Ref.No. : 220441-1

Date : 28.10.2015

Electric data:

Operating voltage : 6,0 Volt d.c.

Peak current : 0,8 Ampere

Average power input active : 0,06 Ampere

Average power input standby : 0,01 Ampere

Flashing rate : 60 fl/min 1 Hz

Operating time ⁽¹⁾ ca.	L8M		L8L		L8G	
	day+night	night only	day+night	night only	day+night	night only
P 800	300 h	450 h	500 h	1000 h	1500 h	2800 h
P 3000	800 h	1300 h	1600 h	2600 h	4000 h	6500 h
K 45	1750 h	2700 h	2800 h	5200 h	7000 h	13000 h

Solar switch : Yes, optional

Autom. day/night adaptation : dependent from selected brightness

Special data : Basic light optional, different brightness settings

Technical data of light:

Optic : Lens ø 200mm

Light colour : yellow

Light opening horizontal : 15 degrees

Light opening vertical : 10 degrees

Light intensity - cd max. ca. : 2700 cd

Light intensity - cd eff. ca. : 500 cd (L8M), 250cd(L8L), 99cd (L8G)
basic light: 5 cd

Luminous element : 1 LED

Others:

Fixing :

Accessories :

Operating temperatures : from -25°C to +65°C

⁽¹⁾ = at laboratory conditions

Fiche Technique

Désignation : BakoLight GPS S-LED

Référence : 220441-1
Date : 28.10.2015

Caractéristiques Electriques:

Tension	: 6	Volt					
Courant de pointe maxi	: 0,8	Ampère					
Consommation moy. actif	: 0,06	Ampère					
Consommation moy. «stand-by»	: 0,01	Ampère					
Fréquence éclat/clignotement	: 60 cl/min, 1 Hz						
Autonomie⁽¹⁾ environ		L8M	L8L		L8G		
		Jour+nuite	nuite	Jour+nuite	nuite	Jour+nuite	nuite
	P 800	300 h	450 h	500 h	1000 h	1500 h	2800 h
	P 3000	800 h	1300 h	1600 h	2600 h	4000 h	6500 h
	K 45	1750 h	2700 h	2800 h	5200 h	7000 h	13000 h
Correcteur autom. d'intensité	: Oui, en option						
Commutation autom. jour/nuite	: Jour/nuite: Dépendant de la luminosité						
Diverses	: Base de lumière en option, luminosité différente possible						

Données techniques d'éclairage:

Optique	: Ø 200mm
Couleur	: jaune
Angle lumineux (horizontal)	: 15 degrés
Angle lumineux (vertical)	: 10 degrés
Luminosité (cd.maxi)	: 2700 cd
Luminosité (cd.eff)	: 500 cd (L8M), 250cd(L8L), 99cd (L8G) base de lumière: 5 cd
Type d'éclairage	: 1 LED

Autres données:

Fixation	:
Poids	:
Dimensions	:
Température de fonctionnement	: -25°C à +65°C

⁽¹⁾ = en laboratoire, valeurs préliminaires