

MERCURO

100% EXTERIOR

Una montura elegante y envolvente combinada con las mejores tecnologías oculares para un máximo confort en todas las actividades al aire libre.



 PLATINUM®



MERCSP



MERPSF



MERPOL

INCLUYE
Funda microfibra
ETUIFS
(sólo ref. MERPOL)




32g



MERPSF + RUSHKITS



RUSHKITS
Cinta elástica

- + AMPLIO CAMPO DE VISIÓN**
- + PATILLAS BIMATERIAL PARA UN MAYOR CONFORT**
- + PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE**
- + DISEÑO DEPORTIVO**
- + TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRAYADURAS**
 PLATINUM® (+P) EN CSP EN AHUMADO

bolle
SAFETY

MERCURO

100% EXTERIOR

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
MERCURIO	 CSP	MERCSP	5-1,4  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras / antivaho 
	 Ahumada	MERPSF	5-3,1  1 FT KN CE	 EN166 FT CE	Antirrayaduras / antivaho 
	 POLARIZED	MERPOL	5-3,1  1 FT CE	 EN166 FT CE	AS
	Cinta elástica (opcional)	RUSHKITS	-	-	-

MARCADO DE LOS OCULARES

Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

Símbolos de resistencia mecánica:


F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

Otros símbolos:

K. Resistencia al deterioro de las superficies por finas partículas.

N. Resistencia al vaho.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

TECNOLOGÍA

CSP

Este tratamiento innovador es una respuesta eficaz para todas las actividades que requieren una fuerte exposición alternando fuerte y baja luminosidad adaptado al mismo tiempo a los entornos con temperaturas extremas frías o calientes. CSP también está asociado al tratamiento exclusivo PLATINUM® que actúa de manera duradera contra el vaho.

POLARIZED

Tecnología aprobada para un uso permanente y certificada con calidad óptica perfecta, ofrece un confort incomparable filtrando la reverberación y los reflejos. Ideal para un ambiente marítimo. B-Polarized filtra el 99,99% de los UVA/UVB.

PLATINUM

El nuevo tratamiento exclusivo antivaho y antirrayaduras PLATINUM® certificado K y N garantiza más seguridad, fiabilidad y comodidad. Resistente al lavado (agua y jabón), este revestimiento permanente aplicado a ambas caras de los oculares les otorga una elevada resistencia a las rayaduras y retarda de forma duradera la aparición de vaho.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13

	MERCSP	MERPSF	MERPOL	RUSHKITS
Bolsita plástica individual	3660740008901	3660740008895	3660740008888	3660740007546
Caja de 10 gafas de protección O 40 cintas	3660740108908	3660740108892	3660740108885	3660740107543
Cartón de 200 gafas de protección O 480 cintas	3660740208905	3660740208899	3660740208882	3660740207540

CARACTERÍSTICAS

OCULARES	PC - 2,2 mm - Curva 8
MONTURAS	PC
PATILLAS	PC + TPR
PUENTE NASAL	PVC



Imágenes no contractuales

23/10/2019

Bollé Safety Europe
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY