



## Declaraciones de prestaciones

No DdP05-2004T12,5/20ASF

**1. Nombre y código de identificación**

T12,5/20  
05-2004T12,5/20ASF

**2. Nombre y dirección del fabricante**

Sorigue S.A.  
Ctra C-12, PK 162. POLIGONO EL CORB  
25600 BALAGUER (LLEIDA)

**3. Uso previsto**

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones**

Sistema 2+

**5. Organismo notificado**

AENOR no0099  
Evaluación del Control de Producción en Fábrica  
Sistema 2+

Certificado de conformidad 0099/CPR/A60/0063 , con fecha de emisión 28-05-2004

**6. Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
1. Forma, tamaño y densidad de las partículas 2. Limpieza 3. Porcentaje de caras fracturadas 4. Afinidad a los ligantes bituminosos 5. Resistencia a la fragmentación/machaqueo 6. Resistencia al pulimiento/abrasión/desgaste 7. Resistencia al choque térmico 8. Estabilidad en volumen 9. Composición, contenido 10. Durabilidad frente al hielo-deshielo 11. Durabilidad frente a la meteorización 12. Durabilidad frente al choque térmico		UNE-EN 13043:2002
1	Forma de las partículas $F_{I,15}$	EN 933-3
1	Tamaño de las partículas $12,5/20$	
1	Granulometría $G_{C,85}/20$	EN 933-1
1	Densidad de partículas $2,700 \text{ g/cm}^3$	EN 1097-6
3	Porcentaje de caras trituradas o fracturadas $C_{90/1}$	EN 933-5
5	Resistencia a la fragmentación $LA_{20}$	EN 1097-2
6	Coeficiente de pulimiento acelerado $PSV_{60}$	EN 1097-8
6	Coeficiente micro-Deval $M_{DE,15}$	EN 1097-1

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emisión

José Ángel Martín Grima, Gerente de Sorigué S.A.

Balaguer, 24 de Julio de 2015