

# FICHA TÉCNICA

## TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194  
12200 Onda (Castellón) Spain  
C.I.F. B12915211



### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Denominación del Material:	MUSTANG BEIGE (PRC) 33,3x33,3
Formato (cm):	33,3X33,3
Color:	BEIGE
Nombre de la serie:	MUSTANG
Familia:	GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de Fabricación:	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de Absorción (ISO 13006):	Bla	
Acabado:	Esmaltado (GL)	
Rectificado:	No	
Acabado Superficial:	Mate	
Tipo de pasta:	Porcelanico	
Formato de Fabricación (mm):	333X333X9	
Numero de diseños diferentes:	20	
Clasificación Estética y Destonificación	V.2	
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Absorción de Agua:	E = 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza Rotura (S):	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión (N/mm <sup>2</sup> ):	=35 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100ºC	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al Choque Térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al Cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la Helada:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)		UNE EN ISO 67-101-92
Resistencia al deslizamiento:	Antideslizante Clase 3	UNE ENV 41901
		DIN 51130

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración:	Min HA	
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja concentración:	Min LA	
Resistencia a las Manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

### MARCADO CE:



### NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.  
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.  
Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

18/05/2023

**JEFE DE PRODUCTO**