

FICHA TÉCNICA



verniprens, s.a.
LA HUELLA DE LO BIEN HECHO



Número	10004
Fecha edición:	03/02/2012
Hoja:	1 de 1

Producto:

BLOQUE SPLIT

Modelo

BLOQUE SPLIT GANDIA

Categoría II. Bloque de hormigón de áridos.

Norma de referencia

UNE-EN 771-3 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)

Medidas

Nominal (mm)			Real (mm)		
Longitud	Anchura	Altura	Longitud	Anchura	Altura
400	200	200	390	195	190
400	150	200	390	142	190

Esesor paredes interiores (mm)	Esesor paredes exteriores (mm)
27,0	34,0

Propiedades físicas y mecánicas

Resistencia a compresión (N/mm ²)	Absorción
R _n (N/mm ²)	C _{w,s} /24,49 (g/(m ² *s))
12,5	3

Estabilidad dimensional: variación debida a la humedad.
0,05 mm /m

Densidad (Kg/m ³)	Porcentaje medio de superficie de huecos (%)
Densidad absoluta	Densidad aparente
2210	1070

Reacción al fuego:	CLASE A1 (Contenido materia orgánica < 1%)
Resistencia al fuego:	RF 120


Color

Blanco

Crema

Salmón

Gris



Medidas nominales (cm)

A	B	C
20	20	40
15	20	40