



370

Polígono Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)

ROAR, S.A.

O7

0370/0529/07R

EN 771-3:2011

Bloque de hormigón de áridos densos, común, regular. Categoría I. 400x200x300

Resistencia compresión característica		UNE-EN 772-1:2002	6,4 N/mm ²
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad		UNE-EN 772-14:2002	0,77 mm/m
Densidad	Absoluta seca	UNE-EN 772:12:2001	1939 kg/m ³
	Aparente seca		813 kg/m ³
Absorción de agua por capilaridad		UNE-EN 772-11:2011	9,6 g/m ² * seg.
Coeficiente de difusión vapor de agua		Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Resistencia frente al fuego		Euroclase declarada	Clase A-1
Resistencia térmica		Valor declarado de la resistencia térmica en m ² k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Durabilidad frente a hielo deshielo		Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas		Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica	Versión 17	F-06-001-01
---------------	------------	-------------