



ADHESIUS SV.
C/ PRIORA XIXILONA, parc.11. Pol. Industrial CAN ILLA.
08530 LA GARRIGA (BARCELONA).

TELEFONO/FAX 93 871 78 36.

FICHA TECNICA TN-521/RH.
(COLA BLANCA RESISTENTE AL AGUA)

BASE: homopolímero de acetato de vinilo.

ASPECTO: líquido denso blanco.

PELICULA SECA: transparente.

DENSIDAD: aprox. 1,02 gr./cc³.

VISCOSIDAD: 14000-16000 cps (5/20).

SOLIDOS: 50+-1%.

TEMPERATURA MINIMA DE FORMACION DE FILM: +3°C.

APLICACIONES: para la industria de la madera (aglomerado, madera, fibra,...), en trabajos que requieran buena resistencia a humedades. Cola de secado rápido resistente al agua (**DIN EN 204 grupo D3**).

SECADO: aprox. 30 min. (20°C, 50%HR).

SEGURIDAD: no apto para uso infantil.

ALMACENAJE: en interiores, entre 15 y 25°C.

CADUCIDAD: 1 año aproximadamente.

*para cualquier consulta no dude en contactar con nuestro servicio técnico.

*esta información es una simple información orientativa. El consumidor debe comprobar que el producto se adapta a sus necesidades, asimismo puede ser modificada sin previo aviso.