

Datos Generales.

Modelo	D-14
Descripción	Tapa y marco 300 x 300
Material	Fundición Dúctil GGG-40
Aseguramiento	Suficiente Masa Superficial
Asientos para D-400 a F-900	No Aplicable
Planimetría	0
Desbloqueo	No Aplica
Estanqueidad	☐
Peso (Media).	6.0 (kG)

Resistencia.

Norma	UNE-EN-124
Clase	B-125
Fuerza de control Norma	125 (kN)
Fuerza de control Ensayada	125 (kN)
Plato De Carga	ø150
Fuerza para el cálculo de la flecha residual	83 (kN)
Flecha máxima admisible	5.1 (mm)
Flecha Residual medida	4.1 (mm)

Abertura Interior.

CPX	256
CPY	256
Cota de Paso	256 (mm)

Medidas y características de los elementos de cobertura y cierre.

Superficie Tapa - Rejilla "X"	294 (mm)
Superficie Tapa - Rejilla "Y"	293 (mm)
Encaste	19 (mm)
Superficie de Absorción	(m2)
Abertura Articulada	☐
Angulo de apertura (si procede)	(º)
Número de elementos de cobertura - cierre	1
Holgura total	5 (mm)

Medidas y características sobre el marco de apoyo.

Medida exterior marco "X"	335 (mm)
Medida exterior marco "Y"	335 (mm)
Altura del marco	28 (mm)

Certificación de la prensa para ensayos a compresión.

La prensa de ensayos a compresión utilizada para nuestros ensayos, ha sido calibrada y certificada por Applus - LGAI Technological Center SA.

Certificado de calibración N° 07/31707434 con fecha 23 de octubre del 2007 correspondiente al expediente N° 25/LC365.

viernes, 23 de octubre de 2009