

URSA TERRA

Manta papel MRK 40



Manta de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierta con un papel kraft que actúa como barrera de vapor. Suministrada en rollo.

Aplicación recomendada:

- Aislamiento entre tabiquería.
- Aislamiento bajo cubierta.
- Falsos techos de placa de yeso laminado.



02/083/012

DoP 33UGW40KP15091

Características	Norma	Valor
Código designación		MW-EN 13162-T1-Z3
Lambda (λ 90/90)	EN 12667 / EN 12939	0,042 W/m·K
Reacción al fuego (Euroclases)	EN 13501-1	F
Tolerancia en el espesor	EN 823	T1
Resistencia a la difusión del vapor (Z)	EN 12086	Z3

Código	Espesor mm	Ancho m	Largo m	Resistencia térmica m ² ·K/W	Ud /paquete	m ² /paquete	paquete /palet	m ² /palet
2062020	60	1,20	12,50	1,50	1	15,00	24	360,00
2141745	80	0,60	11,00	2,00	2	6,00	24	316,80
2062021	80	1,20	11,00	2,00	1	13,20	24	316,80
2062022	100	1,20	8,50	2,50	1	10,20	24	244,80
2062023	100	0,60	8,00	2,50	1	9,60	24	230,40
2062024	120	1,20	6,50	3,00	1	7,80	24	178,20
2062025	140	1,20	5,50	3,50	1	6,60	24	158,40
2039094	160	1,20	5,50	4,00	1	6,60	24	158,40
2062028	180	1,20	4,50	4,50	1	5,40	24	129,60
2062029	200	1,20	4,50	5,00	1	5,40	24	129,60

Disponibles las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en www.base-inies.fr/IniesV4/dist/recherche-fdes.



Excelente
aislamiento térmico



Excelente
aislamiento acústico



Fácil
instalación



Ahorro



Reciclable