

Datos Generales.

Modelo	D-19/1
Descripción	Tapa y marco 900x900
Material	Fundición Dúctil GGG-40
Aseguramiento	Suficiente Masa Superficial
Asientos para D-400 a F-900	No Aplicable
Planimetría	
Desbloqueo	
Estanqueidad	<input type="checkbox"/>
Peso (Media).	80.6 (kg)

Resistencia.

Norma	UNE-EN-124
Clase	B-125
Fuerza de control Norma	125 (kN)
Fuerza de control Ensayada	125 (kN)
Plato De Carga	Ø250
Fuerza para el cálculo de la flecha residual	83 (kN)
Flecha máxima admisible	8.5 (mm)
Flecha Residual medida	6.6 (mm)

Abertura Interior.

CPX	850
CPY	850
Cota de Paso	850 (mm)

Medidas y características de los elementos de cobertura y cierre.

Superficie Tapa - Rejilla "X"	(mm)
Superficie Tapa - Rejilla "Y"	(mm)
Encastre	(mm)
Superficie de Absorción	(m ²)
Abertura Articulada	<input type="checkbox"/>
Angulo de apertura (si procede)	(°)
Número de elementos de cobertura - cierre	
Holgura total	(mm)

Medidas y características sobre el marco de apoyo.

Medida exterior marco "X"	(mm)
Medida exterior marco "Y"	(mm)
Altura del marco	(mm)

Certificación de la prensa para ensayos a compresión.

La prensa de ensayos a compresión utilizada para nuestros ensayos, ha sido calibrada y certificada por Applus - LGAI Technological Center SA.

Certificado de calibración Nº 07/31707434 con fecha 23 de octubre del 2007 correspondiente al expediente Nº 25/LC365.

viernes, 23 de octubre de 2009