



*Foto con patas extendidas.



*Foto con patas no extendidas.



1/2 saco* de cemento de 35kg en cada mezcla

* **información orientativa**
en función de la densidad de cemento y material a usar.

HC130 / HC150

CAMAC

Hormigonera profesional

- Chasis con patas telescópicas, diseñada para trabajos medios, ideal para el amasado de pequeñas cantidades de mortero y hormigón.
- Desbloqueo bombo por pedal.
- Corona completa en ABS.
- Protector de corona metálico.
- Palas de mezcla en V.
- Capó motor metálico.
 - Protección IP45,
- Motor eléctrico monofásico:
 - motor abierto,
 - 230V / 50 Hz ,
 - Sonda térmica.
 - Interruptor con disyuntor.
- Tomaeléctrica CETAC® 2P+T
- Dimensiones:
 - Dimensiones HC130 (mm): (largo) 1140 x (ancho) 740 x (alto) 1200
 - Dimensiones HC150 (mm): (largo) 1300 x (ancho) 750 x (alto) 1200
- Ruedas
 - HC130 Ø250 mm
 - HC150 Ø250 mm

Características técnicas	HC130	HC150
Capacidad cuba	litros	130
Capacidad mezcla	litros	110
Rotación	rpm	24
Motor monofásico 230V/50Hz	W	700
Peso	Kg	63
Nivel Sonoro Lwa	dB	85
Referencia	HC.HC130	HC.HC150



Protector de corona.
Protector metálico.



Toma eléctrica.
Interruptor con protector de seguridad.
CETAC® 2P+T



Ruedas.
Ø250 mm

Desbloqueo.
Desbloqueo bombo por pedal.
Mecanismo de cadena.