

LLAMBORDA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 20x20 ÚS EXTERIOR

MODEL	LLAMBORDA 20x20x7	
DIMENSIONS REALS (mm)	200x200x70	
TOLERÀNCIES DIMENSIONALS	Longitud Costat	± 2 mm
	Espressor Total	± 4mm
CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS I ASPECTE VISUAL	Les projeccions, depressions, exfoliacions i esquerdes no seran visibles a una distància de 2 m, en un ambient sec i amb llum natural.	
CARACTERÍSTIQUES FÍSQUES I MECÀNIQUES	Resistència a flexió	≥ 3.6 Mpa
	Càrrega de ruptura mitja per unitat de longitud	≥ 250 N/mm
	Resistència al desgast	≤ 26mm (Classe 2G)
	Absorció d'aigua total	≤ 6% en massa de mitja (Classe 2B)
	Resistència al lliscament	Satisfactòria durant la seva vida útil en condicions normals d'ús, sempre i quan s'hagi sotmès a un manteniment normal que no modifiqui la seva resistència inicial.
	Reacció al foc	Classe A1
	Comportament enfront de foc extern	Satisfactori
	Conductivitat tèrmica	PND
NORMATIVA D'APLICACIÓ	UNE-EN 1338 Llamborda Prefabricada de Formigó	

Revisió: gener 2016