



370

Polígono Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)  
ROAR, S.A.

07

0370/0529/07R

EN 771-3:2011+A1:2015

Bloque de hormigón de áridos densos, común, regular. Categoría II 400x200x150

Dimensiones	Longitud	390 mm
	Anchura	140 mm
	Altura	190 mm
	Categoría de la tolerància	D1
Resistència compresión característica	UNE-EN 772-1:2002 Dirección de la carga perpendicular a las caras de apoyo	4 N/mm <sup>2</sup>
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	0,63 mm/m
Absorción de agua por capilaridad	UNE-EN 772-11:2011	19,8 g/m <sup>2</sup> * seg.
Coefficiente de difusión vapor de agua	Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Resistència frente al fuego (Enyesado)	UNE-EN 772:12:2001	N.A.
Densidad	Aparente seca	915 kg/m <sup>3</sup>
	Absoluta seca	1.770 kg/m <sup>3</sup>
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo	UNE EN ISO 140-3:1995	N.A.
Resistència térmica	Valor declarado de la resistència térmica en m <sup>2</sup> k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Reacción al fuego	Euroclase A1	Matéria orgánica ≤1%
Durabilidad frente a hielo deshielo	Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas	Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica

Versión 24 Octubre 2024

F-06-001-01

