



370

Polígono Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)
ROAR, S.A.

07

0370/0529/07R

EN 771-3:2011+A1:2015

Bloque de hormigón de áridos densos, común, regular. Categoría I 400x200x200

Dimensiones	Longitud	390 mm
	Anchura	190 mm
	Altura	190 mm
	Categoría de la tolerancia	D1
Resistencia compresión característica	UNE-EN 772-1:2002 Dirección de la carga perpendicular a las caras de apoyo	6 N/mm ²
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad	UNE-EN 772-14:2002	0,63 mm/m
Absorción de agua por capilaridad	UNE-EN 772-11:2011	19,8 g/m ² * seg.
Coefficiente de difusión vapor de agua	Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Resistencia frente al fuego (Enyesado)	UNE-EN 772:12:2001	N.A.
Densidad	Aparente seca	915 kg/m ³
	Absoluta seca	1.770 kg/m ³
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo	UNE EN ISO 140-3:1995	N.A.
Resistencia térmica	Valor declarado de la resistencia térmica en m ² k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Reacción al fuego	UNE EN 1364-1:2000	R.I.180
Durabilidad frente a hielo deshielo	Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas	Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D.: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica	Versión 24 Octubre 2024	F-06-001-01
---------------	-------------------------	-------------

