


CAL CONSTRUCCIÓN CL80-S

Ca (OH)₂ Hidróxido cálcico para construcción



Blanco, inodoro, sin sabor

CAS: 1305-62-0

EINECS: 215-137-3

CAL CONSTRUCCIÓN CL80-S es un hidróxido cálcico obtenido a partir de la reacción total del óxido de calcio con agua.

Producto destinado a la construcción en la fabricación de morteros, estabilización de suelos y mezclas bituminosas principalmente.

Consumo

Varía según su aplicación.

Suministro

Envases:

- Sacos de papel
- Big-bags de rafia

Granel: en camión cuba presurizada provista de auto descarga

Almacenaje y vida útil del producto

- Sacos: 12 meses*
- Big-bags: 12 meses*
- Granel: 6 meses*

*desde la fecha de fabricación con el embalaje original cerrado y al abrigo de la intemperie.

Características del producto

Composición	CL80-S	Límites UNE-EN 459-1 Cales para Construcción
CaO + MgO	≥ 90,0 %	≥ 80 %
MgO	≤ 0,5 %	≤ 5 %
CO ₂	≤ 3 %	≤ 7 %
Cal útil	≥ 88,0 %	≥ 65 %
Agua libre	≤ 1 %	≤ 2 %
Estabilidad en Volumen	Cumple	Cumple
Granulometría		
Rechazo de tamizado a 0.2 mm	0,0 %	≤ 2 %
Rechazo de tamizado a 0.09 mm	≤ 0,5 %	≤ 7 %

Advertencias

Los datos aportados en esta documentación técnica han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar, quedando fuera de nuestro control.

Cales de Pachs, S.A. garantiza el perfecto comportamiento de sus productos. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas, químicas i microbiológicas de nuestros productos.

Datos de seguridad



Indicaciones de peligro

H315: Provoca irritación cutánea.
H318: Provoca lesiones oculares graves.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P280: Llevar guantes/ prendas/ gafes/ máscara de protección

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P261: Evitar respirar el polvo.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior i mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

P501: Eliminar el contenido/ el recipiente conforme con la reglamentación local/ regional/ nacional/ internacional aplicable

CALES DE PACHS, S.A.

Muntanya de Sant Jaume, s/n

E-08796 Pacs del Penedès (Barcelona)

Tel.: (+34) 93 890 30 11 / Fax: (+34) 93 890 36 89

www.calespachs.com / pachs@calespachs.com