



CMP

Motor eléctrico Electric motor

CMP

Motor eléctrico monofásico con conexión estática

Single-phase electric motor with static connection

AM



Resistencia carcasa resistente a golpes
Movilidad peso ligero y asa de transporte
Seguridad motor con protección de doble aislamiento
Potencia motor eléctrico de alto rendimiento
Simplicidad agujas plug'n'play fácilmente intercambiables
Durabilidad motor perfectamente alineado que evita la fricción y el sobrecalentamiento
Calidad materiales resistentes a la abrasión

Resistance shock resistant housing
Mobility light weight and transport handle
Safety double isolated engine
Power high performance electric engine
Simplicity easily interchangeable plug'n'play pokers
Durability perfectly lined engine that prevents friction and overheating
Quality abrasion resistant materials



Conexión / Connection:	Monofásica / Single-Phase
Potencia / Power:	2.300/3 W/Hp
Fases / Phases:	1
Velocidad / Speed:	16.000 r.p.m / v.p.m.
Dimensiones / Dimensions:	13 x 29 x 23 cm
Peso / Weight:	5,7 Kg
Protección / Protection:	IP 44

- 1 Asa de transporte con interruptor de encendido/apagado de fácil acceso
- 2 Rejilla que permite la refrigeración y protección del motor contra la inserción de partículas
- 3 Conexión rápida de agujas plug'n'play
- 4 Motor eléctrico monofásico en el interior de la carcasa
- 5 Escobillas de fácil acceso
- 6 Ranuras con filtro, permite la refrigeración del motor a la vez que lo protege contra la inserción de partículas
- 7 Clavija - 2Ph
- 8 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 1 m

	Voltaje / Frecuencia Voltage / Frequency	Ref.
	V / Hz	
CMP 230	230 / 50-60	10.064
CMP 115	115 / 60	10.097



Ref. 22.373
Correa de transporte
Carrying strap

- 1 Carrying handle with on/off switch easily accessible
- 2 Grille that enables engine cooling while protecting against particles insertion
- 3 Quick coupling system plug'n'play pokers
- 4 Single-phase electric engine built-in housing
- 5 Accessible brushes
- 6 Slots with filter, allow engine cooling while protecting against particles insertion
- 7 Plug - 2Ph
- 8 Supply cord according EC regulation and special for the outdoors - 1 m