

- Deklaracja właściwości użytkowych nr: DOP-4845-2016
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: PSPO 100
  2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do drewnianych wyrobów konstrukcyjnych (ETA 15-0725 p.2)
  3. Fabricante: DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polonia
  4. Representante: nd
  5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości: 2+
  6. Zharmonizowana specyfikacja techniczna

	nombre del organismo notificado	número del organismo notificado	según el documento	documento de evaluación europeo
Control de producción en fábrica	Institut Techniki Budowlanej	1488	1488-CPR-0376/Z	-
Evaluación técnica	Technický a zkušební ústav stavební	1020	ETA 15-0725	ETAG-015

el organismo de certificación del control de producción notificado emitirá el certificado de conformidad del control de producción en fábrica sobre la base de la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; y la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica.

7. Prestaciones declaradas

características esenciales	prestaciones	según el documento
Protección contra la corrosión	Z275	ETA 15-0725
Clases de uso	1 i 2	PN-EN-1995-1-1:2010
Capacidad de carga- Presión $F_{Ed,V}$		
Drewno $N_{Rk, V, w}$	13,4 kN	KAO-L-PSPO-01
Stal $N_{Rd, V, s}$	21,6 kN	KAO-L-PSPO-01
Nośność- Ścinanie $F_{Ed, H1}$		
Drewno $N_{Rk, H1, w}$	15,2 kN	KAO-L-PSPO-01
Stal $N_{Rd, H1, s}$	30,8 kN	KAO-L-PSPO-01
Nośność- Ścinanie $F_{Ed, H2}$		
Drewno $N_{Rk, H2, w}$	15,2 kN	KAO-L-PSL-01
Stal $N_{Rd, H2, s}$	30,8 kN	KAO-L-PSL-01

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta w pkt 3. W imieniu producenta podpisai:

