

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
MARCADO CE PARA PIEZAS DE ARCILLA COCIDA PARA FÁBRICA DE  
ALBAÑILERÍA – CATEGORÍA II**



**CERÁMICA FARRENY, S.A.**  
CARRETERA DE LLEIDA – ESTERRI D'ÀNEU, 21,400  
25600 BALAGUER (LLEIDA)

EN 771 – 1  
PIEZA DE ARCILLA COCIDA CON UNA PERFORACION HORIZONTAL, NO VISTO, CATEGORÍA II,  
TIPO LD, DIMENSIONES 275x135x135 MM, DESTINADO A ZUNCHO, CON UNA CARA PREPARADA  
PARA SU ROTURA, PARA USO NO RESISTENTE, CON EXIGENCIAS ACUSTICAS, TÉRMICAS Y  
FRENTE AL FUEGO.  
DESIGNACIÓN COMERCIAL: **ZUNCHO 15 CM**

**CONFIGURACIÓN:**



CLASIFICACION SEGÚN EN 1996 – 1 – 1 : (GRUPO II USO NO ESTRUCTURAL)

**DIMENSIONES Y TOLERANCIA:**

LONGITUD: 275MM, ANCHURA: 135MM, GRUESO: 135MM

RECORRIDO: R1

PLANEIDAD:  $\leq 5$  MM

PARALELISMO:  $\leq 5$  MM

**RESISTENCIA A COMPRESIÓN. (CATEGORÍA II):**

RESISTENCIA A COMPRESIÓN, (CATEGORÍA II):  $\geq 1,0$  N/MM<sup>2</sup>

RESISTENCIA MEDIA COMPRESIÓN:  $\geq 1,0$  N/MM<sup>2</sup>

RESISTENCIA A COMPRESIÓN NORMALIZADA:  $\geq 1,0$  N/MM<sup>2</sup>

ESFUERZO A COMPRESIÓN PERPENDICULAR A TABLA.

TIPO DE REFRENTADO: REFRENTADO CON MORTERO

**ESTABILIDAD DIMENSIONAL:**

EXPANSIÓN POR HUMEDAD:  $\leq 0,5$  MM/M

**CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS:**

CATEGORÍA: S0

**REACCION AL FUEGO:**

EUROCLASE A1

**ABSORCIÓN DE AGUA:**

ABSORCIÓN DE AGUA:  $\leq 20\%$

**AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO:**

DENSIDAD APARENTE:  $\leq 1000$  KG/M<sup>3</sup>

TOLERANCIA A LA DENSIDAD APARENTE:  $\leq 10\%$

CONFIGURACIÓN : VEASE DIBUJO ACOTADO DE LA PIEZA.

**CARACTERÍSTICAS TERMICAS:**

VALOR DECLARADO: 0,24

VALOR DE DISEÑO: 0,25

**DURABILIDAD:**

RESISTENCIA AL HIELO/DESHIELO: (F0) NO EDESTINADO A SER EXPUESTO.

En Balaguer, a 28 de novembre del 2011

El Responsable de Calidad  
CERÁMICA FARRENY S.A.