

# Sumidero Compact Ref. 182.100.040



Ref. N°: 182.100.040	
Salida:	Horizontal      Vertical
D1	: Ø50                      Ø50
D2	: Ø40                      Ø40
D3	: Ø40                      Ø40
B	: □ 97                      □ 97
H1	: 60                        60
H2	: 80                        --
<b>Retención de agua</b>	: 25                        25
<b>Caudal</b>	: 0,4 l/s                    0,5 l/s

## Revisión:

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera de sus productos.

La información de los productos mostrados es sólo orientativa y está basada en características técnicas vigentes en el momento de su emisión.

Ante cualquier discrepancia originada en la traducción del presente documento a diferentes idiomas, será el original en español el que prevalezca.

Última revisión disponible en [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Para más información ver fichas técnicas e instrucciones de instalación.

## Sumidero 182.100.040

Sumidero Compact 97x97 SV/SH DN40/50 mm AISI304

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI304 de medidas exteriores 97x97, tipo ULMA BLÜCHER modelo 182.100.040 de altura exterior 80 mm, con reja de acero inoxidable Compact incluida, se incluye salida polivalente mediante tubería de ABS, preparada para salida horizontal/vertical de diámetros 40 / 50 mm. Altura sifónica 25 mm y con caudal 0,50 l/s para salida vertical y 0,40 l/s para salida horizontal.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)