

ASPIRADOR AS-30 PRO



Productos relacionados:



Cortadora Circular
TC-180

Uso:

- Para trabajos de aspiración en seco y en húmedo.

Características:

- Potencia 1400W.
- Motor 220-240 / 50-60 Hz.
- Aspiración: 58 l/s (aire).
- Depresión: 180 mbar (18kPa).
- Depósito de acero inoxidable con 30 litros de capacidad.
- Interruptor con doble función; paro/marcha y encendido automático (remoto con conexión a electro-portátil).
- Toma de corriente para electro-portátil (máx. 2000W).
- Cable eléctrico de 4 m de longitud (H05VV-F 3G1,5 mm²).
- Accesorios de serie:
 - Manguera con conexión (35/37 mm).
 - Tubos de acero extensibles.
 - Cepillo para líquidos.
 - Boquilla rinconera.
 - Filtro esponja para líquidos.
 - Filtro HEPA para partículas sólidas, mínimo 5 µ. (sólo para trabajos en seco, para trabajos con yeso se recomienda combinar el filtro HEPA con una bolsa de papel).

Embalaje:

- Caja de cartón cuatricromía.
- Dimensiones: 64x38x38m.
- 1 unidad por caja.

Normativas:

- Conforme a los requisitos esenciales de la Directiva: 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/96/CE, 2011/65/CE.
- Cumple con: EN 60335-1, EN 60335-2-2, EN 60335-2-69, EN 62233, EN 60704-1, EN 60704-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MODELO

	REF.	Pot. nominal	Caudal max.	Presión max. vacío		
AS-30 PRO	50962	1400 W	58 l/s	180 mbar	64x38x38 cm.	8 Kg.