



O8

C/ Oriol Martorell i Codina ,6 08191 RUBI (Barcelona)
TEJALA, S.A.

UNE EN 771-1

Bovedilla Cerámica 600x130x250

Resistencia a compresión		UNE 67-038-86	357 kgf / cm ²
Resistencia a la flexión		UNE 67-037-86	325 kgf
Resistencia a la adherencia	Resistencia a la adherencia cortante	Valor fijo o valor declarado de la resistencia inicial cortante en N/mm ²	N.P.D.
	Resistencia a la rotura a flexión	Valor declarado conforme al método de evaluación utilizado	N.P.D.
Expansión por humedad		UNE 67.036:1999	0,227 mm/m
Coeficiente de difusión del vapor de agua		Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Absorción de agua		UNE 67.027/84	15%
Succión		UNE 67.031/85	0,18 g / cm ² x minuto
Reacción frente al fuego		Euroclase declarada	N.A.
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo:	Densidad aparente	Valor declarado en kg/m ³	N.A.
	Configuración	Configuración declarada según croquis o descripción	N.A.
Resistencia térmica		Valor declarado de la resistencia térmica en m ² k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	N.A.
Durabilidad frente a hielo deshielo		Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas		Cumplió no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica