

FICHA TÉCNICA

TABLERO CONTRACHAPADO CALABO

Especificaciones Generales:

Contrachapado: CALABO
 Tamaño: 2050 x 650 a 2500 x 1530
 Espesores: 3 mm. a 50 mm

Resultados obtenidos:

CARACTERÍSTICAS	Método	RESULTADOS
Humedad (%)	EN 322	12,6 (0,2)
Densidad (kg/m3)	EN 323	377 (11)
Resistencia a la flexión (N/mm2)	EN 310	33,6 (2,0) 20,4 (1,4)
Paralelo		
Perpendicular	EN 310	4 840 (729) 1 440 (109)
Modulo de elasticidad (N/mm2)		
Paralelo	EN 310	4 840 (729) 1 440 (109)
Perpendicular		
Calidad de la cola (tipo)	EN 314-2	INTÉRIEUR
Durabilidad (resistencia a la humedad)	EN 636	INTÉRIEUR
Clasificación del formaldehído	EN 13986	E-1

Nota: Entre paréntesis se indica la desviación estándar de todas las probetas ensayadas

Descripción General Producto:

Definición: Es un tablero contrachapado compuesto de caras de Calabó y con el interior de Calabó o Fromager. Puede ser utilizado tanto en el interior seco como para exterior cubierto.

Cualidades del Producto:

- Ligero
- Estabilidad dimensional
- Facilidad de mecanizado

Aplicaciones / Usos

- Tableros contrachapados.
- Elementos de mobiliario.
- Molduras.
- Cajas.
- Material aislante.