


CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE



16A			
TIPO	16x2	16x3	16x4
A	125	125	125
B	56	60	68

DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

2014/35/UE
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO
DEGREE OF PROTECTION SET

IP44

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 ° C
Otras partes / Other parts: 650 ° C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN
DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 ° C
Otras partes / Other parts: 80 ° C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 ° C + 85 ° C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 3P+N+T(3P+N+E)
Intensidad / Current: 16 A
Tensión / Voltage: 380 ÷ 415 V
Hora / Time: 6 H
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS
HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2