



HOJA TÉCNICA

CEDRIA ACEITE-TEKA

Descripción del producto

Revitalizador mezcla de extractos oleosos vegetales con alto contenido de Aceite de Tung y otros extractos oleosos vegetales nutrientes y con otros componentes vegetales para ofrecer así una gran resistencia a la intemperie. Presenta un cálido y suave acabado a la madera además de un elegante toque de distinción. La adecuada protección del sustrato se consigue gracias a filtros solares absorbentes U.V.

Propiedades

- Resalta la belleza natural de la madera, proporcionando una textura y equilibrio natural.
- Ofrece gran resistencia a la intemperie.
- Hidrófugo.
- Aporta un cálido acabado color miel.
- Fácil aplicación.
- Muy penetrante, nutre y enriquece el poro de la madera.

Uso recomendado

Para resaltar y proteger la belleza natural de las maderas tropicales. Ideal para muebles, sillas, mesas y elementos que precisen un acabado sedoso y cálido. En exteriores e interiores.

Características técnicas

Brillo:	Mate.
Olor:	Débil olor.
Densidad (20°C):	0,85 kg / l
Tipo de disolvente	White Spirit
Tiempo de secado al tacto, a 20 °C y 65% H.R.	Al tacto 4-6 horas aproximadamente a 20° C. Puede variar con la porosidad de la madera.
Tiempo de repintado:	24 horas.
C.O.V.	227/2006/IIA(G)(BD)(450/350)
Vida útil:	3 años a partir de la fecha de fabricación.
Almacenamiento:	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases:	1l, 4l, 20l.

Preparación del soporte y aplicación del producto

Útiles: Pincel, rodillo o pistola.

Rendimiento: Aproximadamente 15 m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera.

Producto listo para su uso. Remuévase antes de usar con la ayuda de una espátula. No debe diluirse.

Aplicación: **Maderas nuevas.** Aplicar sobre maderas con un contenido de humedad inferior a 18%. La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Antes de iniciar el tratamiento se debe proceder a una suave lijado en sentido de la veta. Aplicar abundantemente CEDRIA ACEITE-TEKA, insistiendo en los extremos. Pasados unos minutos, si se precisa, retirar cuidadosamente el exceso de producto con un trapo. En maderas con alta exposición solar transcurridas 24 horas repetir la aplicación.

Maderas previamente tratadas. La superficie a tratar debe estar limpia y seca. Para ello limpiar abundantemente con agua, preferentemente a presión para limpiar en profundidad y abrir el poro de la madera. Dejar secar 24 horas.

En maderas agrisadas o manchadas se aconseja CEDRIA RENOVADOR para limpiar en profundidad. (ver hoja técnica)

Una vez limpia y seca la madera aplicar abundantemente CEDRIA ACEITE-TEKA insistiendo en los extremos. Retirar cuidadosamente el exceso de producto con un trapo. En maderas con alta exposición solar transcurridas 24 horas repetir la aplicación.

Muy importante: Evitar aplicar el producto en maderas recalentadas por el sol, o durante la exposición directa del mismo. La madera es un soporte de origen natural. Dentro de la misma especie o tipo puede presentar diferencias. Es por esto por lo que se recomienda hacer una prueba antes de iniciar el trabajo. Es aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo lote de fabricación.

Mantenimiento: El mantenimiento es sencillo. Gracias a su poder enriquecedor de la madera y su formulación especial, bastará con limpiar la madera y aplicar una nueva capa de CEDRIA ACEITE-TEKA siguiendo el procedimiento de las maderas previamente tratadas descrito en este capítulo.

Limpieza de útiles: Con disolvente.

Otras indicaciones

Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.

Garantía de calidad

3ABC Lasures asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y embellecimiento de la madera, siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta hoja técnica.

Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe considerar la gran variedad que existe de materiales y usos. Se recomienda que se realicen pruebas antes de iniciar un trabajo o bien consultar a nuestro servicio técnico.

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la protección y cuidado de la madera.

