

SINTOBOIS Masilla de Madera lista al uso

SINTO®

color	envase	Referencia
Madera oscura	Tubo 400 gr	039600
Madera rubia		039700
Madera exótica		039100
Madera clara		039900



DESTINACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Masilla para madera lista al uso destinada al relleno de fisuras .
- Para grandes reparaciones utilizar la masilla de poliéster la masilla de poliester Sintobois standard, fino o duro.
- Se aplica a todos los soportes (duro, blando, aglomerado, contrachapado,...).
- Gran facilidad de aplicación.
- Secado rápido.
- Buena adherencia.
- Gran facilidad de lijado en seco .
- Sin olor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Tintes	Bois foncé-Bois blond-Bois exotique-Bois clair
Tipo de base	Resina acrílica
Densidad	1,9
Tiempo de trabajo	Ilimitado
Tiempo de secado	1h30 por un espesor de 2 mm
Lijado y recubrimiento	1h30 a más horas según el espesor aplicado Grano P100 en seco
Temperatura de aplicación	5 a 30 °C
Conservación	12 meses en el embalaje original , bien cerrado. Lejos de la exposición solar , del calor y del frío.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- En madera seca, lije en la dirección del grano de la madera con un papel de lija de grano fino.
- Desempolvar el soporte.

APLICACIÓN

- Aplique la masilla de madera con una espátula de metal en pases ligeros y repetidos.
- Evitar aplicaciones de más de 1 cm.

ACABADO

- Después de lijar en seco, la masilla de madera se puede teñir y luego recibir todos los productos de acabado para la madera: cera, barniz, mancha, pintura o vitrificación.

Limpieza de herramientas

- Con agua.
- Para ayudar a preservar el medio ambiente, es aconsejable limpiar las herramientas en un y permitir que el agua se evapore para descartar el residuo seco.

Producto peligroso Respetar las precauciones de uso.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO[®]

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.