

Rev. 3

PASTA DE JUNTAS 1h

DESCRIPCIÓN

La PASTA DE JUNTAS 1h es una pasta de fraguado normal destinada al relleno y acabado de juntas con cinta (tipo 3B) en los sistemas de placa de yeso laminado. Niveles de acabado aplicables: Q1, Q2 y Q3.

Sus especificaciones están sujetas al control establecido por la norma UNE-EN 13963:2015.

Este material, cumple los requisitos establecidos para el marcado CE.

TIEMPO DE FRAGUADO

Aprox. 1 hora.

RELACIÓN AGUA/YESO

0,5 (Aprox. 2 Kg /1 litro de agua).

FINURA DE MOLIDO

0% de retención en tamiz de 315 µm.

ADHERENCIA

> 0,25 N/mm²

ENVASADO Y CONSERVACIÓN

ENVASES

Saco termosoldado de 20 Kg.

CONSERVACIÓN

Mantener el material en lugar seco y resguardado de la luz solar.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Utilizar un recipiente limpio para la preparación de la mezcla.
- 2.- Añadir el agua al recipiente y espolvorear el polvo en una proporción 2 Kg de producto por 1 litro de agua, aproximadamente.
- 3.- Dejar reposar 5 minutos y batir hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- 4.- Aplicar manualmente la pasta sobre las juntas de las placas y colocar la cinta pasando la espátula sobre ella para asentárla, aplicando después otra fina capa del producto.
- 5.- Cuando se haya producido el fraguado completo, se dará una segunda capa más ancha pudiendo aplicarse una tercera, siempre respetando el tiempo de fraguado entre una y otra.
- 6.- Lijar de forma suave.