

Jade

Yeso Manual Rápido



Producto con Certificado AENOR y Marcado CE

Yeso tradicional de aplicación manual para interiores, utilizado en los trabajos de albañilería tales como: cubrir rozas, sujeción de tabiques y regles, pequeños remiendos, etc. También es un producto apto para la obtención de la flor del yeso para el enlucido final del paramento.



utilización

modo de empleo

Espolvorear el yeso sobre el agua hasta conseguir su saturación. Amasar hasta conseguir una pasta uniforme quedando ya útil para su uso inmediato.



características técnicas

TIEMPO
DE
UTILIZACIÓN *

6 - 8
minutos

AMASADO

agua/yeso=1/1*

Dureza media
>45
uds. Shore C

- Existen hojas de seguridad de todos los productos a disposición de nuestros clientes.

- Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta Hoja Técnica están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, así como en los usos y aplicaciones más típicos del producto, por lo que poseen un carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.

- Según las condiciones de puesta en obra, en las que no tenemos ninguna participación, los datos que contiene esta Hoja Técnica pueden sufrir ciertas variaciones, así como por las diferencias normales en tolerancias de fabricación, ensayos realizados, etc. Por esta razón, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado.

www.algiss.es

(*) Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores: relación agua/yeso, temperatura, pH del agua, tipo de soporte, tiempo y velocidad de batido.

La temperatura de aplicación recomendada es de entre

5 - 40 °C



Producción de escayola,
yesos manuales y yesos
de proyección

algíss
uralita