


QUA-016, rev.: 00

CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE



32A			
TIPO	32x2	32x3	32x4
A	146	146	152
B	63	63	70

DIRECTIVA APLICADA

APPLIED DIRECTIVE

2014/35/UE

REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO

DEGREE OF PROTECTION SET

IP44

RESISTENCIA AL IMPACTO

IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE

RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 ° C
Otras partes / Other parts: 650 ° C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.

TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 °C
Otras partes / Other parts: 80 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C + 85 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 3P+N+T(3P+N+E)
Intensidad / Current: 32 A
Tensión / Voltage: 380 ÷ 415 V
Hora / Time: 6 H
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS

HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2