

# SERENA

Color/Couleur: OCRA

Tamaño nominal/Nominal size/Taille nominal: 30x30 cm / 31x62 cm / 49x49 cm.

Espesor/Thickness/Épaisseur: 9 mm / 10 mm.

Código/Code: 300G22431L / 316G2431L / 490G3431L

Grupo/Group\*: Bla ( $E \leq 0.5\%$ )

Uso/Use/Utilisation: Pavimentos exteriores/ External floorings/ Revêtements de sol extérieurs.

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características dimensionales</i> <i>Dimensions</i> <i>Caractéristiques dimensionnelles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-2	Dimensiones de fabricación Work size Dimensionnes de fabrication	300x300 mm 310x626 mm 488x488 mm
	Desviación longitud y anchura Length and width deviation Écart longueur et largeur	$\leq 0.6\%$ (2 mm)
	Desviación rectitud de lados Straightness of sides deviation Écart rectitude des arêtes	$\leq 0.5\%$ (1.5 mm)
	Desviación ortogonalidad Rectangularity deviation Écart angularité	$\leq 0.5\%$ (2 mm)
	Desviación planimetría Surface flatness deviation Écart planéité de surface	$\leq 0.5\%$ (2 mm)
<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Mecánicas</i> <i>Mechanical properties</i> <i>Caractéristiques mécaniques</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-4	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N) Force de rupture (N)	> 1300
	Resistencia a la flexión (N/mm <sup>2</sup> ) Modulus of rupture (N/mm <sup>2</sup> ) Résistance à la flexion (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 35$
ISO 10545-6-7	Resistencia a la abrasión Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	4 (12000)
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple/Pass/Garantie

<i>Normativa de ensayo</i> <i>Test standard</i> <i>Norme d'essai</i>	<i>Características Superficiales</i> <i>Surface properties</i> <i>Caractéristiques Superficielles</i>	<i>Valor declarado</i> <i>Declared value</i> <i>Valeur déclarée</i>
ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	4
UNE 41901	Resistencia al deslizamiento: Péndulo Slipping resistance: Pendulum	> 45
DIN 51097 XP P05-010	Resistencia al deslizamiento: Pie descalzo Slipping resistance: Barefoot Résistance à la glissance: Pieds nus	C / PN24
DIN 51130 XP P05-010	Resistencia al deslizamiento: Pie calzado Slipping resistance: Shodfoot Résistance à la glissance: Pieds chaussés	R11 / PC20
ANSI A137.1	Dynamic Coefficient of Friction	>0.42
UPEC	Choc léger	Garantie

\*- Según/According to/ Selon ISO 13006:2012 / EN 14411:2012

*Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de ROSAGRES S.L.U.*

*This document is purely commercial and cannot be used in administrative or judicial proceedings as an expert report or documental evidence unless ROSAGRES S.L.U.'s explicit authorization.*

*Ce document est strictement édité à des fins commerciales et ne peut être utilisé ni lors de procédures administratives ou judiciaires, ni comme avis d'experts ni comme preuve documentaire, sauf autorisation express de ROSAGRES S.L.U.*