



Nº: 0137/CPR2013/07/17

Producto: **Valcol Flex.**

Tipo/ Código: **C2TES1**

Nombre Fabricante: **Prebesec (Grupo Cementos Portland Valderrivas)**

Dirección completa fabricante: **c/cerámica, nº6, naves 7-8-9. P.I. Magarola Sud
08292 Esparreguera (Barcelona)**

Uso Previsto: **Adhesivo cementoso para la colocación en interiores y exteriores.**

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **3**

Organismo notificado:

- Nombre y nº:Applus nº0370. 02/05/09
- Tarea realizada : Ensayos iniciales de tipo
- Sistema evaluación : 3

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Adherencia expresada como: -Adherencia inicial	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad: -Adherencia tras envejecimiento térmico -Adherencia tras inmersión en agua -Adherencia tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Deslizamiento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Tiempo abierto ampliado (adherencia 20 min)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver Ficha de seguridad	
Deformación transversal	$\geq 2,5 \text{ mm}$	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en esta tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

A Alonso
Gerente Calidad

Esparreguera, 1 de Julio 2013.